

设备参数

| | |
|-----------------|---|
| 机型 | HT500-Single Pass |
| 喷头配置 | 京瓷 |
| 喷头数量 | 12-16-20个 |
| 分辨率 | 600X600dpi |
| 产能 | 6000pcs/h |
| 最大打印宽幅 | 500mm |
| 最大介质厚度 | 15mm(铝扣板0.8) |
| 适用介质 | 铝扣板、纸片 |
| 墨水类型 | 软性UV油墨 |
| 墨水颜色 | K、C、M、Y |
| 设备尺寸 (长x宽x高) | 5500*2230*2285mm |
| 设备净重 | 3.5吨 |
| 设备毛重 | 3.8吨 |
| 功率 | 30.2Kw |
| 用电 | 三相交流380V50Hz |
| Rip软件 | Caldera |
| UV固化方式 | LED |
| 数据传输方式 | 高速PCIE传输 |
| 环境要求 | 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作件 环境温度:18°C~30°C(64°F~86°F) 相对湿度:30%~70%(无冷凝) |



HT500-Single Pass

拓展个性化家装市场

- 丰富的行业应用, 涵盖地铁、机场、大型商场品牌灯箱广告等
- 国际先进工业设计, 优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队, 具有20年丰富行业经验, 拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队, 确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟CE认证

© 以上信息仅供参考, 深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。



深圳市汉拓数码有限公司

地址: 深圳市龙岗区园湖路 322 号 (第三厂区)
电话: +86 0755-2796 0460 邮箱: info-handtop@hanglorygroup.com
传真: +86 0755-2321 7841 网址: www.handtopuv.cn

拓展个性化家装市场



高速喷印，释放生产力

最高生产速度: 6000pcs/h

适用500mm以下铝扣板

无需制模，一片可打，满足少批量多批次生产需求

换单灵活，支持无缝换单，减少换单等待时间



全新外观，整机安全耐用

全封闭式结构：防尘、遮光，使整机更加耐用与安全。

高强度机架结构：采用方钢焊接，退火处理，是整机更加稳重结实不易变形。

智能化触控界面，美观时尚，与整机完美融合。




绚丽色彩，复制鲜活图案

可选12-16-20个工业级压电陶瓷喷头，打印精度高，图案色泽更鲜艳采用全球先进的可变墨滴技术，实现多级灰度打印，图案更加精细。




智能化设计，带来轻松体验

打印前系统就绪检测功能，自动检测小车是否处于打印位及UV灯是否开启，做好印前准备。装配自动上料装置与自动收料装置，确保上下料稳定不偏摆。叠张检测保护，打印介质叠张检测预警，实现高度自动化。可靠的PLC自动化控制系统，具有较强的环境适应性和运行稳定性。加强水冷LED灯固化系统，达到良好的固化效果。喷头刮片自动清洗系统与自动保湿刮墨系统，有效保护喷头，操作维护方便。



不可变点




可变点



灰度级打印

使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。



RIP软件